



**Legende:**

- Asphalttragschicht
- Asphalttragschicht
- Brechsandgemisch
- Schottertragschicht
- Geotextilvlies
- Abbruch
- Baugrenze
- Bestand

Oberbodenabtrag in erforderlicher Tiefe, i.d.R. bis max. 40cm, im Wurzelbereich ausschließlich Handschachtung und in Abstimmung mit ÖBB; Eingriffstiefe ggf. reduzieren.

20 cm Schottertragschicht 0/32 (mineralisch) auffüllen

**Aufbau Hocheinau - Provisorium**

- 4 cm Asphaltdeckschicht, AC 8 DN
- 6 cm Asphalttragschicht, AC 16 TS
- 4 cm Brechsandgemisch/ Mineralgemisch 0/5

Abbruch Hochbord, Auffüllung Fundamentgraben mit Schottertragschicht 0/32

▼ Planum  $E_{v2} \geq 45 \text{ MPa}$

höherliegenden Rand abdichten

Verlegung des Geotextilvlieses als Trennlage faltenfrei, bahnenweise und mit erforderlichen Überlappungen.  
Geeignet für die Anwendung als Trennlage gemäß Geo E-StB. Anschlüsse an Einbauten/Bestand sind fachgerecht herzustellen.

**INGENIEURBÜRO**  
**Thiele & Partner mbB**

Planung und Beratung im Hoch-, Tief- und Verkehrsbau  
Zierker Straße 39 \* 17235 Neustrelitz \* Telefon (03981) 2862-0

Neustrelitz, den 04.05.2026

bearbeitet	05/2026	L. Harth
gezeichnet	05/2026	L. Harth
geprüft	05/2026	R. Seidel

Projekt-Nr.: 5240

**WBM.**

**WBM**  
**Wohnungsbaugesellschaft**  
**Berlin - Mitte mbH**  
Dircksentstraße 38  
10178 Berlin

Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen
-----	------------------	-------	---------

# Ausschreibung

Straßenbauverwaltung

**WBM Wohnungsbaugesellschaft**

Straße / Abschn.-Nr. / Station: Landsberger Allee

PROJIS-NR.:

Unterlage / Blatt-Nr.: 14 / 1

**Querschnitt**  
**Bereich Baum (Bestand)**

Maßstab : 1: 50

**Landsberger Allee**  
**mit interimistischem Fußweg**

aufgestellt:

....., den .....